

■ 主な定格

変調方式	4値FSK
周波数範囲	467MHz帯
チャンネル数	65ch
送信出力	5W(1W)+20% -50%
受信感度	-5dBμVemf以下 (BER=1×10 <sup>-2</sup> スタティック時) 0dBμVemf以下 (BER=3×10 <sup>-2</sup> フェージング時)
スピーカー出力	内部1000mW以上(負荷8Ω、10%歪時) 外部500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
電源電圧	BP-290: リチウムイオンバッテリーパック (7.2V、1910mAh min.(2010mAh typ.)) BP-294: リチウムイオンバッテリーパック (7.2V、3050mAh min.(3150mAh typ.)) BP-291: 乾電池ケース(単三形アルカリ乾電池×5本)(※緊急用)

消費電流	送信時: (5W) 2.0A以下、(1W) 1.0A以下 受信時: (内部) 600mA以下、(外部) 350mA以下 待受時: 100mA以下 ※Bluetooth®/GPS機能OFF時
使用温度範囲	-20°C~+60°C
寸法	幅56mm×高さ92mm×奥行き29mm (BP-290 装着時/突起物を除く)
重量	IC-DU75: 約234g (付属アンテナ、BP-290装着時) IC-DU75 LITE: 約232g (付属アンテナ、BP-290装着時)
使用可能時間	BP-290: (パワーセーブ機能ON) 約12時間、 (パワーセーブ機能OFF時) 約10時間 BP-294: (パワーセーブ機能ON) 約20.5時間、 (パワーセーブ機能OFF時) 約16.5時間 ※受信5: 送信5: 待受90の使用状態にて(5W出力時)

■ グレードアップオプション

**ヘルメットタイプ**

**EH-11**  
イヤホン型  
スピーカー  
(プラグ直径2.5φ)

**EH-12**  
ヘルメット  
取り付け型スピーカー  
(プラグ直径2.5φ)

**EH-13**  
耳掛け型イヤホン  
(プラグ直径2.5φ)

+ + +

共通オプション

**OPC-637**  
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル  
(ノンロック式)

**HS-92**  
ヘルメット  
取り付け型  
マイクロホン

**ケーブルレスタイプ**

**VS-3**  
Bluetooth®  
ヘッドセット

**ヘッドセットタイプ**

**HS-88A**  
ヘッドセット

**VOXタイプ**

**HS-99**  
耳掛け型イヤホン  
マイクロホン

**イヤホンタイプ**

**AD-52**  
イヤホンジャック  
アダプター  
(プラグ直径3.5φ)

**その他マイクロホン**

- **HM-186SJ**  
小型スピーカー  
マイクロホン
- **HM-183SJ**  
防水  
防水形小型  
スピーカー  
マイクロホン
- **HM-159SJ**  
● **HM-159FS**  
防水  
防水形スピーカー  
マイクロホン

**充電器**

- **BC-225**  
インテリジェントチャージャー  
(BC-123S  
付属)
- **BC-226**  
急速充電器  
(ACアダプター別売)  
※最大6台まで  
連結可能
- **BC-227**  
急速充電器  
(BC-123S  
付属)
- **BC-214N**  
6連急速充電器  
(BC-157S付属)

**充電ケーブル**

- **BC-228**  
ACアダプター(BC-226用)
- **BC-123S** ACアダプター  
(BC-225/BC-227用)
- **BC-157S**  
ACアダプター(BC-214N用)
- **OPC-656**  
DC電源ケーブル  
(BC-214N用)
- **AD-136**  
電源  
供給機

**バッテリー**

- **BP-290** 防水  
Li-ion®バッテリーパック  
(7.2V 1910mAh min.  
(2010mAh typ.))
- **BP-294** 防水  
Li-ion®バッテリーパック  
(7.2V 3050mAh min.  
(3150mAh typ.))
- **BP-291**  
乾電池ケース  
(単三形アルカリ  
乾電池 × 5本)

**保護ケース**

- **LC-187**  
ハードケース (BP-290を  
装着したまま充電可能)
- **LC-188**  
ハードケース (BP-290用)
- **LC-190**  
保護ケース (BP-294を  
装着したまま充電可能)

**ショルダーストラップ**

- **MB-57L**  
ショルダーストラップ  
※MBB-4/MBC-1/LC-187/  
LC-188/LC-190のいずれか  
と組み合わせて使用
- **MBC-1**  
ショルダーストラップ金具

**ベルトクリップ**

- **MBB-3**  
ベルトクリップ
- **MBB-4**  
ベルトクリップ

**アンテナ**

- **FA-S56U** 防水  
標準アンテナ
- **FA-S73U** 防水  
ヘリカルショートアンテナ
- **FA-S57US** 防水  
短縮型アンテナ

防水 は、本体装着時に本体と同様の防水性能であることを表しています。

本機はデジタル簡易無線機です。アナログ方式の簡易無線の使用期限以降も引き続きご使用いただけます。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

<p><b>アイコムサポートセンター</b> (平日9:00~17:00)</p>	<p>フリーダイヤル ☎: <b>0120-156-313</b> 携帯電話・公衆電話からは: 06-6792-4949</p>
<p>その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。 最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 <a href="http://www.icom.co.jp">www.icom.co.jp</a></p>	

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●掲載の内容は、カタログ制作時点のもので、定格仕様外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●IC-DU75/IC-DU75 LITEを使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、免許を受ける必要があります。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●アイコム、ICOMCO、ポケットビーブは、アイコム株式会社の登録商標です。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●セルフィールはニリンケンミカル株式会社の登録商標です。